



Specyfikacja dla Lup Panoramicznych

Parametry dla personalizowanych Lup chirurgicznych:

4.5 PF , głębia ostrości

3.8 cm, szerokość widzenia $9 \times 7 \text{ cm} = 65 \text{ cm}^2$,

waga w ramce 107 g

1. Optyka teleskopowa na stałe mocowana i wklejana w szkła optyczne.
2. Umieszczone jak najbliżej gałki ocznej.
3. Rozstaw źrenic jest dopasowany i mierzony z dokładnością do 1mm.
4. Odległość pracy dopasowana wg. wymagań użytkownika w ergonomicznej pozycji.
5. Dopasowana wielkość ramki, szerokość noska, długość zausznika.
6. Noski silikonowe regulowane (dopasowujące ułożenie okularów).
7. Wbudowanie pełnej korekcji wady wzroku w szklach podtrzymujących i lupach.
8. Zapewniona trójtorowość widzenia: dal, bliż i lupa.
9. Zaopatrzone w boczne osłony, zabezpieczające.
10. Bezpieczne opakowanie (kaseta) z paskiem do wygodnego przenoszenia.
11. Na zauszniku ramki, wygrawerowane nazwisko lekarza użytkującego.
12. Tabliczka z nazwą użytkownika do przyklejenia na pudełko.
13. Silikonowe sznurki dla stabilizacji ułożenia (do dezynfekcji lub sterylizacji w autoklawie)
14. Ściereczka do czyszczenia szkieł optycznych.
15. Termin realizacji od zamówienia po wykonaniu pomiarów 8-12 tygodni.

