

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE	Wymóg do spełnienia (warunek graniczny)	OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca LEGENDA: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr.
Poz.1	Generator RF 4 MHz do elektrochirurgii		
1	Generator RF 4 MHz do elektrochirurgii, przeznaczony do precyzyjnego cięcia i koagulacji w trybie monopolar i bipolar. Automatyczne rozpoznawanie instrumentów i uruchamianie przypisanych programów. Samoczynne wykonywanie testu oraz kontroli działania. Auto zapis ostatnio używanego programu. Funkcje specjalne (minimum 6): Impulsowe podawanie energii, Timer, Auto Start, Auto Stop, Audio Feedback, Standard. Urządzenie umożliwia zaprogramowanie do 4 indywidualnych ustawień. Kompatybilne z elektrodami bipolarnymi stosowanymi w endoskopii kręgosłupa.		
Poz. 2	Parametr / funkcjonalność	Wymaganie minimalne	
1	Typ urządzenia	Generator RF do elektrochirurgii	
2	Częstotliwość pracy	4 MHz	
3	Zastosowanie	Precyzyjne cięcie i koagulacja	
4	Tryby pracy	Monopolar i Bipolar	
5	Maksymalna moc wyjściowa	min. 100 W	
6	Automatyczne rozpoznawanie instrumentów	Tak	
7	Automatyczne uruchamianie programów	Tak	
8	Autotest urządzenia	Tak	
9	Automatyczna kontrola działania	Tak	

10	Zapamiętywanie ostatniego programu	Tak	
11	Tryby monopolarne	min. 4 (CUT 1, CUT 2, CONTACT, SOFTSPRAY)	
12	Tryby bipolarne	min. 5 (BICUT 1, BICUT 2, EXCISE, MACRO, PRECISE)	
13	Funkcje specjalne	min. 6 funkcji	
14	Impulsowe podawanie energii	Tak	
15	Timer	Tak	
16	Auto Start	Tak	
17	Auto Stop	Tak	
18	Audio Feedback	Tak	
19	Programy użytkownika	Możliwość zapisania min. 4 ustawień	
20	Kompatybilność	Z elektrodami bipolarnymi do endoskopii kręgosłupa	
Poz. 3	Sterownik nożny do konsoli generatora elektrochirurgicznego 4 MHz. Wersja dwupedałowa bez mocowania do przenoszenia. Obudowa z odlewu aluminiowego. Kabel długości 4 m.		
1	Sterownik nożny	Dwupedałowy	
2	Funkcja pedału żółtego	Aktywacja cięcia	
3	Funkcja pedału niebieskiego	Aktywacja koagulacji	
4	Materiał pedałów	Termoplast odporny na złamanie, samogasnący	
5	Obudowa sterownika	Odlew aluminiowy	
6	Długość przewodu	ok. 4 m	