



WYMAGANIA SZCZEGÓLNE

C2Xplore wielospecjalistyczny monitor nerwów: kolorowy dotykowy (multi touch) ekran LCD 12 (768x1024), 8-kanalowy. System EMG do monitorowania nerwów ruchowych, dwa zintegrowane stymulatory stałoprądowe o szerokich zakresach nastaw stymulacyjnych (natężenie prądu do 25 mA/szerokość do 2000us/częstotliwość do 30Hz), czytnik kodów kreskowych, praca z 4-kanalową elektrodą na rurkę intubacyjną, pamięć wewnętrzna danych 16GB, praca w szpitalnej sieci komputerowej, (możliwość pracy z tabletem powielającym obraz z monitora aparatu), wizualna i dźwiękowa (analogowa oraz cyfrowa) odpowiedź EMG praca z akcesoriami wielorazowymi i jednorazowymi, przełącznik nożny do zapisywania krzywych, oprogramowanie w języku polskim. Aparat z dołączoną instrukcją tekstową oraz obrazkową. Uniwersalny system powiększający o powiększeniu x 2,5, ogniskowa 450mm. Możliwość użycia własnych okularów korekcyjnych, możliwość zamontowania lampki LED na klips.

Interfejs pacjenta dedykowany do zastosowania operacyjnego w chirurgii endokrynologicznej, dł.5m

Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną, dł.4m

Sonda bipolarna widelec prosta (dł. Robocza 4.5cm, dł. Całkowita 15.5 cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów. Produkt sterylny, jednorazowy.

Elektroda 4- kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, w komplecie elektroda neutralna

