



Szczegółowe warunki dzierżawy światłowodu:

Typ światłowodu: Ciemny światłowód jednodomowy.

Maksymalna długość łącza światłowodowego: 10 km

Transmisja dowolnych danych w warstwie I modelu OSI, bez ingerencji Wykonawcy.

Łącza zakończone po obu stronach panelami krosowymi 19" SC/APC z paszportyzacją w miejscach dystrybucji (MDF, IDF)

Tłumienność Włókna powinna być mniejsza niż 0.4 [dB/km] @ 1310 nm oraz 0.21 [dB/km] @ 1550 nm

Dyspersja chromatyczna powinna być mniejsza niż 3.5[ps/km.nm] @ 1285-1330 nm oraz 18 [ps/km.nm] @ 1525-1575 nm.

Dyspersja polaryzacyjna (PMD) powinna być mniejsza niż 0.2 ps/km

Tłumienność połączeń spajanych powinna być mniejsza od 0,08dB (gdy liczba spojen >10) oraz 0,15dB (gdy liczba spojen <10).

Tłumienność złączy rozłączalnych powinna być mniejsza niż 0,3dB.

Wydzierżawiający zobowiązuje się do usuwania awarii Przedmiotu Umowy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w terminie do 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub usterki.

Wydzierżawiający zapewni bezpośredni kontakt do techników lub osoby spawającej włókna celem bieżącej komunikacji o postępie w usuwaniu awarii.

